

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG ASPIRANTE "XFUME PRO"

BINZEL SOUDAGE



Idéales pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles où des torches de soudage puissantes et fiables sont nécessaires
extrêmement légère et maniable
extraction des fumées de soudage très efficace
ergonomie améliorée et réduction de poids notable
face avant mince
couverture de gaz de protection optimisée
poignée ergonomique améliorée
équilibre unique entre le col de la torche et l'assemblage du câble.

Caractéristiques

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	facteur de marche à 40°c (%)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	type de refroidisserr	Prix HT
10536877	270	250	60	4	xfume pro 24	12,50	0.8 - 1.2	m6 - 1.2	air	-
10536878	250	270	60	5	xfume pro 24	12,50	0.8 - 1.2	m6 - 1.2	air	-
10536890	330	300	60	4	xfume pro 36	15,50	0.8 - 1.2	m8 - 1.2	air	-
10536880	330	300	60	5	xfume pro 36	15,50	0.8 - 1.2	m8 - 1.2	air	-
10536891	500	450	100	4	xfume pro 501	15,50	1.0 - 1.6	m8 - 1.2	liquide	-
10536882	500	450	100	5	xfume pro 501	15,50	1.0 - 1.6	m8 - 1.2	liquide	-