

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG "MB GRIP" REFROIDIE AIR

BINZEL SOUDAGE

Equipées du câble coaxial « BIKOX® LW » améliorent le confort du soudeur pour des facteurs de marche élevés

poignée à deux composants robuste et ergonomique

gâchette idéalement placée

bonne fixation mécanique du col

raccord arrière robuste et peu encombrant

facteur de marché à 40°: 60 %

Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	60
type de refroidissement	air

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
157231	180	150	3	mb 15 ak grip	12,00	0,6 à 1,0	m6-0,8	-
157232	180	150	4	mb 15 ak grip	12,00	0,6 à 1,0	m6 - 0,8	-
117920	230	200	4	mb 25 ak grip	15,00	0,8 à 1,2	m6 - 1,0	-
157233	230	200	3	mb 25 ak grip	15,00	0,8 à 1,0	m6-1,0	-
117921	340	320	4	mb 36 kd grip	16,00	0,8 à 1,2	m8 - 1,2	-
157240	340	320	3	mb 36 kd grip	16,00	0,8 à 1,2	m8-1,2	-