

TORCHE TIG ABITIG GRIP

BINZEL SOUDAGE

Bonne équilibre entre encombrement/puissance et robustesse
conception modulaire de la poignée permettant d'intégrer de nombreux modules de commande
élément du faisceau de qualité HD
sortie de poignée équipée d'une rotule
protection cuir
nombre réduit de pièces d'usure.

Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	35
type de commande	lamelle
type de refroidissement	air

Référence	buse fournie ($\varnothing \times l$) (mm)	capacité en c.a. (a)	capacité en c.c. (a)	coiffe fournie en standard	longueur (m)	modèle	\varnothing électrode tungstène min. - max. (mm)	pince étau fournie ($\varnothing \times l$) (mm)	Prix HT
195376	8,0x26	105	150	moyenne	3	abitig 150 grip	1,0 - 2,4	1,6 x 35	-
195378	10,0 x 36	140	200	longue	4	abitig 200 grip	1,6 - 3,2	2,4 x 56	-
195377	8,0 x 26	105	150	moyenne	8	abitig 150 grip	1,0 - 2,4	1,6 x 35	-
195379	10,0x36	140	200	longue	8	abitig 200 grip	1,6 - 3,2	2,4 x 56	-