

# TORCHE TIG ASPIRANTE XFUME

## BINZEL SOUDAGE

Système d aspiration intégrée pour la protection du soudeur  
encombrement et poids réduit au plus proche d une torche TIG classique  
buse d aspiration brevetée  
majorité des pièces d usure communes à la gamme ABITIG®  
ergonomie améliorée  
optimisation de la partie avant pour une réduction des pertes de gaz  
version XFUME® 150 : torche à faible encombrement très maniable, idéale pour les travaux précis nécessitant de faibles puissances  
version XFUME® 260 W : refroidie par liquide, cette torche a un rapport puissance/encombrement très intéressant avec une grande souplesse du faisceau.

### Caractéristiques

type de commande

bouton

Référence	capacité en c.a. (a)	capacité en c.c. (a)	facteur de marche à 40°C (%)	longueur (m)	modèle	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	type de refroidissement	Prix HT
10536885	105	150	35	4	xfume® 150	1.0 - 2.4	air	-
10536887	185	260	100	4	xfume® 260 w	1.0 - 3.2	liquide	-
10536886	105	150	35	8	xfume® 150	1.0 - 2.4	air	-
10536888	185	260	100	8	xfume® 260 w	1.0 - 3.2	liquide	-