

# TORCHE TIG SRL

## BINZEL SOUDAGE

Basic :

protection housse Néoprène

faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande  
connecteur 1/4 tour côté poste

standard :

protection housse Néoprène

torches à air avec monocâble (gaz + courant)

renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.

### Caractéristiques

coiffe fournie en standard	longue
type de commande	lamelle

Référence	buse fournie (Ø x l) (mm)	capacité en c.a. (a)	capacité en c.c. (a)	facteur de marche à 40°C (%)	longueur (m)	modèle	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	pince étau fournie (Ø x l) (mm)	support collet fournie (Ø) (mm)	type de refroidissement	version	Prix HT
157318	5 - 8,0 x 30	95	110	60	4	srl 9	0,5 - 1,6	1,6 x 25	1,60	air	basic	-
155807	6 - 9,5 x 47	125	140	60	4	srl 17	0,5 - 2,4	2,4 x 50	2,40	air	basic	-
157316	6 - 9,5 x 47	200	240	60	4	srl 26	0,5 - 4,0	2,4 x 50	2,40	air	basic	-
200336	5 - 8,0 x 30	200	220	100	4	srl 20	0,5 - 3,2	1,6 x 25	1,60	liquide	standard	-
157319	5 - 8,0 x 30	95	110	60	8	srl 9	0,5 - 1,6	1,6 x 25	1,60	air	basic	-
157315	6 - 9,5 x 47	125	140	60	8	srl 17	0,5 - 2,4	2,4 x 50	2,40	air	basic	-
200337	6 - 9,5 x 47	240	320	100	4	srl 18	0,5 - 4,0	2,4 x 50	2,40	liquide	standard	-
10017453	5 - 8,0 x 30	200	220	100	8	srl 20	0,5 - 3,2	1,6 x 25	1,60	liquide	standard	-
157317	6 - 9,5 x 47	200	240	60	8	srl 26	0,5 - 4,0	2,4 x 50	2,40	air	basic	-
10017454	6 - 9,5 x 47	240	320	100	8	srl 18	0,5 - 4,0	2,4 x 50	2,40	liquide	standard	-