

TOUPIE TOU030

LEMAN

4 vitesses de rotation dont 1 lente pour le ponçage
table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de Ø
pré-perçage pour le montage d'un entraînement, puits de profondeur 100 mm avec une
sortie d'aspiration Ø 56/50 mm (adaptateur fourni)
capot de toupie en fonte d'acier
guide de toupillage en profilé alu
table de chariotage en aluminium démontable en un tour de main, sans outil
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2800 W - 3,8 CV
vitesse de rotation du moteur : 2800 tr/min
vitesse de rotation de l'arbre : 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
arbre : M14 Ø 30 mm, hauteur et course 100 mm
Ø maxi de l'outil dans la table : 180 mm
Ø maxi de l'outil dans le capot : 200 mm
profondeur du puits : 100 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dimension de la table (L x l) : 690 x 480 mm
hauteur de travail : 900 mm
table de chariotage (L x l) : 500 x 480 mm
longueur du rail : 1250 mm
course du chariot : 810 mm
guide d'angle : de -45° à + 45°
encombrement (L x l x h) : 1900 x 1200 x 1250 mm
poids net : 173 kg
garantie : 2 ans
livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponceur (Hauteur 120 grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'utilisation

Référence	Prix HT
164455 TOUPIE TOU030	-