

TOURET MEULE/BANDE GU 20S

OPTIMUM

Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexi de protection sur la meule réduit les projection d'étincelles
porte-outils robuste et réglable
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
bras de ponçage inclinable à 90° avec plaque graphite (empêche le frottement et la formation de chaleur)
butée permettant un meulage rapide et confortable des pièces à usiner
réglage de la tension de bande sans outil
équipé de buses d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration
dimensions de travail : 87 x 180 mm
dimensions (L x l x h) : 665 x 577 x 382 mm
poids : 23 kg
livré de série avec meule Corindon Grain 80 et bande abrasive grain 80.

Caractéristiques

dimensions brosse ou bande (mm)	75 x 762
dimensions de(s) meule(s) (mm)	200 x 30 x 32
puissance moteur (kw)	0.6
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence	tension (v)	Prix HT
10537985	230	-
10537986	400	-