

TREUIL ELECTRIQUE INDUSTRIAL

HUCHEZ

Initialement conçu pour répondre aux besoins de l'industrie
ouverture de trappe, levage de portes de barrage, traction de fortes charges, tension de
bandes transporteuses ...
robuste et très compact
fixation verticale possible
moteur frein triphasé 230/400 V 50 Hz - protection IP 55 (autres en option)
coffret électrique parfaitement étanche sur le treuil comprenant :
contacteurs, transformateurs 24 V, disjoncteur thermique, boîte à boutons débrochable avec
3 m de câble
longueur de tambour : 350 mm
réducteur à trains planétaires (entretien réduit)
nombreuses sorties de câble et options possibles
rouleau presse-câble et interrupteur de mou de câble intégrés au tirant en option
coffret en version vitesse variable en option comprenant : variateur de fréquence,
résistance de freinage, boîte à boutons non débrochable avec potentiomètre (3 m de
câble).

Caractéristiques

nombre de couches

3

Référence	capacité de câble (m)	force à la 1ère couche (kg)	force à la couche supérieure (kg)	Ø du câble (mm)	poids (kg)	puissance moteur (kw)	vitesse max (m/min)	Prix HT
197329	60	1255	1000	8	176	1,1	5	-
197330	70	2420	2000	11,5	209	2,2	5	-
197331	59	3765	3000	14	294	2,2	3,5	-
197332	60	4985	4000	18	440	2,2	2,5	-
197333	60	6230	5000	18	450	3	6	-