

# TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 250

## SIDAMO

Tête pivotante à 45° à gauche et à droite  
étau à serrage rapide  
double étau anti-bavure  
mors mobile pour coupe à 45° à droite  
carter de protection de fraise scie amovible  
système de lubrification de la fraise scie par pompe  
transmission par réducteur à bain d'huile  
bâti en fonte acierée  
bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette  
commandes très basse tension 24 v  
arrêt coup de poing à accrochage  
selecteur de vitesses  
isolation électrique ip 54  
tronçonnage sous lubrification de profilés métalliques  
livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm  
puissance (kW): 0.75 / 0.9  
alimentation (v): 400 v tri  
vitesse de rotation (tr/min): 45 / 90  
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 75  
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 65  
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 90 x 50  
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 65  
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 55  
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 60 x 50  
ouverture d'étau (mm): 100  
hauteur de travail (mm): 955  
dimension de la lame carbure: 250 x 2 x 32  
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 60 x 50  
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 65  
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 55.

## Caractéristiques

modèle

ts 250

Prix HT

164331

TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 250