

TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

ALFAFLEX SA

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité

température d'utilisation : -15°C à + 60°C

passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrément par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)

alimentation de machines et outillages à air comprimé

passage de gaz industriels

passage de produits chimiques légers

refoulement d'eau

formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20

conforme au Règlement UE 10-2011.

Caractéristiques

Référence	longueur (m)	Ø intérieur / extérieur (mm)	Prix HT
204832	25	6x12	-
205410	25	8x14	-
205411	25	10x16	-
205412	25	12x19	-
204833	25	13x20	-
204834	25	15x23	-
9115053	50	8 x 14	-
204835	25	16x24	-
9115055	50	10 x 16	-
9115057	50	12 x 19	-
204836	25	19 x 27	-
204837	25	20x28	-
204838	25	25 x 34	-