

TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT

TRICOFLEX SAS

Conception tri-couche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité
refoulement et amenée d'eau sur les chantiers et irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)

renforcement textile en polyester donne au Tricoflat® (bleu) et au Super Tricoflat® (rouge)
une très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement

résistent très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement
souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention
rangement à plat permet un encombrement réduit
paroi intérieure parfaitement lisse diminue les pertes de charges
couleurs vives permettent un repérage aisément
raccords à cames, raccords demi-symétriques, ou raccords Storz avec colliers à bande.

Caractéristiques

couronne

25

Référence	Prix HT
10540269 TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT 30 - 25 M	-
10540265 TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT 40 - 25 M	-
10540266 TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT 45 - 25 M	-
10540267 TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT 50 - 25 M	-
10540268 TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT 70 - 25 M	-