

UNION MFJT CONIQUE NOIR FIG. 341

VIRFOLLET ET CIE

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à c'9cur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242

Ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques

la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Référence	Prix HT
10527597 UNION MFJT CONIQUE NOIR 15 X 21 1/2" FIG. 341 N	-
10527596 UNION MFJT CONIQUE NOIR 12 X 17 3/8" FIG. 341 N	-
10527598 UNION MFJT CONIQUE NOIR 20 X 27 3/4" FIG. 341 N	-
10527599 UNION MFJT CONIQUE NOIR 26 X 34 1" FIG. 341 N	-
10527600 UNION MFJT CONIQUE NOIR 33 X 42 1 1/4" FIG. 341 N	-
10527601 UNION MFJT CONIQUE NOIR 40 X 49 1 1/2" FIG. 341 N	-
10527602 UNION MFJT CONIQUE NOIR 50 X 60 2" FIG. 341 N	-
10527603 UNION MFJT CONIQUE NOIR 66 X 76 2 1/2" FIG. 341 N	-
10527604 UNION MFJT CONIQUE NOIR 80 X 90 3" FIG. 341 N	-